



Πλάκες υψηλότατης θερμομόνωσης για εξωτερικούς τοίχους και σκεπές



TP 138

Λ (λ) = 0,032 W/(m.K)



Εφαρμογές και λύσεις: Υψηλότατη θερμική και ακουστική μόνωση

- Εξωτερικοί τοίχοι - μόνωση από μέσα
- Εξωτερικοί τοίχοι – από έξω: μόνωση τσιμεντοσανίδων
- Σκεπές
- Ιδανικό για νέες και υπάρχουσες κατασκευές

Πλεονεκτήματα:

- Πολύ υψηλή θερμική απόδοση
- Πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες
- Ακαυστο, κατηγορία Euroclass A1
- Ελαχιστοποίηση στο απαιτούμενο πάχος

Χαρακτηριστικά

	Απόδοση	Χαρακτηριστικό	Μονάδες
Θερμική αγωγιμότητα	0,032	λ	W/(m.K)
Αντίδραση στη φωτιά	A1	Euroclasse	–
Διάχυση υδρατμών	–	Z	m ² .h.Pa/mg
Μακροχρ. απορρ.υγρασίας	3	WL(P)	kg/m ² /28 j
Βραχυχρ. απορρ.υγρασίας	1	WS	kg/m ² /24 h
Ανοχή σε διαστάσεις/πάχος	T4	T	–
Αντίσταση στη ροή αέρα	Afr5	AF	kPa.s/m ²

Πιστοποιητικά

- Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass A1
- N° ACERMI : 02/016/154 Διαθέσιμο στη: www.knaufinsulation.fr
- CE : MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5

Μόνωση και διαστάσεις

Πάχος mm	R _e (m ² K/W)	Πλάτος mm	Μήκος mm	Πλάκες/πακέτο	m ² /πακέτο	Πακέτα/παλέτα	m ² /παλέτα	Διαθεσιμότητα	Κωδικός ΚΙ
50	1,55	600	1350	10	8,10	20	162,00	A	2404305
60	1,85	600	1350	8	6,48	20	129,60	B	2401007
85	2,65	600	1350	6	4,86	20	97,20	B	2401008
100	3,15	600	1350	5	4,05	20	81,00	B	2401009
120	3,75	600	1350	4	3,24	16	51,84	B	2412155
140	4,40	600	1350	4	3,24	16	51,84	B	2412159
160	5,00	600	1350	3	2,43	16	38,88	B	2412161



Διαθεσιμότητα: A – σε απόθεμα, B – λιγότερο από 8 ημέρες, C – ισχύει ελάχιστη ποσότητα, ζητήστε πληροφορίες για ελάχιστες ποσότητες και χρόνο παράδοσης. Η κατηγοριοποίηση διαθεσιμότητας είναι ενδεικτική και μη-δεσμευτική. Δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση ή για αποζημίωση

